



## Sert Gümüş Lehim Teli

## AG 63 U

## Özelliđi :

Kendinden dekapanlı, kadmiyum içermeyen sert gümüş lehim teli.

## Uygulama Bilgisi :

Alaşımli ve alaşımsız çelik, temperlenmiş döküm, bakır ve bakır alaşımları, nikel, sert metaller için çatlak ve ek yeri lehiminde kullanılan sert gümüş lehim telidir. Bronz ve pirinç parçaların dolgusunda da kullanılır. Çaydanlık, gözlük, tıbbi ve cerrahi alet imalatı, gıda, kimya, ilaç, beyaz eşya sanayinde boru ve armatür bağlantılarında geniş kullanıma sahiptir. Elektrik iletkenliđi özelliklerinden dolayı kablo, kablo pabucu, kontaktör, bobin, pano, transformatör, elektrik tesisatı ve ölçü aletleri bağlantılarında kullanılabilir. Pirinç (sarı) kaynağında tam pirinç rengini alır. Silisyum, karbon çeliklerin himlemesi sırasında mekanik kalite değerlerini düşürebilir.

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
216 300 15	AG 63 U	1,50 x 500 mm	2,5/10 kg

2.1213

## Uluslararası standart Sembolleri :

ISO 3677: B-Cu 44 Zn Ag (Si)-690/810

EN 1044: AG 206

DIN 8513: L-Ag 20

## Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Çelik, Temperlenmiş döküm, Bakır, Bakır alaşımı, nikel ve sert metallere uygundur.

## Mekanik Kalite Deđerleri :

Çekme Dayanımı :	380 ile 450 Mpa
Ergime Derecesi :	690 C ° ile 810 C °
Çalışma Derecesi :	810 C °
Uzama :	% 25
Sertlik :	125 HB