



Kertikli ,Dekapanlı Lehimleme Teli

MA 25 K

Özelliđi :

Dekapan içerikli , paslanmış , astarlanmış yada boyanmış parçaların birleřtirmesinde kullanılan kertikli sert lehimleme (kaynak) telidir. Galvanizli saçlarda da mükemmel lehim kaynađı yapar. Yüzeyi temizlemeye veya ilave ürün kullanmaya gerek yoktur. Kaynak yüzeyi çok iyi modellenenebilir. Akma yapmaz. Profil ve boru çerçevesinde, boru hatlarında , kazan, kaporta parçalarında ve küçük metal parçaa tamiratlarında uygulanır.

UYGULAMA :

Brülör ayarı nötüre getirilmeli. Galvanizli parça kaynađında oksijeni artırınız. Parçayı temizleyiniz.İřletme ısısında uygulayınız.

Renk :
Prinç renkli kendinden
dekapanlı Kaynak Ç.



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
232 520 20	MA 25 K	2,0 x 500 mm	2,5/5 kg
232 520 30	MA 25 K	3,0 x 500 mm	2,5/5 kg

2.0533

EN ISO 3677: B-Cu 59 Zn Sn (Ni)(Mn)(Si)-870/890

DIN EN 1044: CU 306

DIN 8513: L-Cu Zn 39 Sn

Bakır , demir , çelik , dökme demir ,nikel alařımlı parçaların kaynađında kullanılır.

İřletme Isısı : 900 °C

Ergime Isısı : 870 °C-890 °C

Çekme Dayanımı: 380 - 540 Mpa

Uzama : % 30

Sertlik : 110 - 125 HB