



Dekapanlı , Üç Burgulu Sert Lehimleme Teli

MA 30 D

Özelliği :

Üç burgulu , araları kendinden aktif dekapanlı ,özel sert lehim telidir. Geriye çok az tortu , eşit şekilde lehimleme tırtılı bırakır. Galvanizli saçların lehimlenmesi esnasında , galvanizli yüzeye zarar vermez. Kirlenmiş yüzeyi önceden temizleyiniz ve çalışma ısısına kadar lehimleme yapmadan önce tavlayınız.

UYGULMA :

Pirinç ve galvanizli parça lehimlemesinde alevi oksijeni hafifçe artırınız.

Uluslararası standart Sembolleri :

ISO 3677: B - Cu 59 Zn Sn (Ni)(Mn)(Si)

DIN EN 1044: Cu 306

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Demir , Çelik ,Pirinç , Bakır , yumuşak döküm ,
Temperlenmiş döküm ,galvanizli metal

Mekanik Kalite Değerleri :

Çekme Dayanımı:	400 Mpa
Uzama :	% 30
Çalışma Isısı :	900 °C
Ergime Isısı :	870 – 890 °C

Farbe:
Messingfarbener
Drillstab mit Flussmittel



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
233 025	MA 30 D	2,50 x 500 mm	2,5/5 kg