



BOYA BÖLÜMÜ

Antipas Sprey (Pas Durdurucu)

- Alkid reçine bazlı , hızlı kuruyan antipas astar
- Metal, taş, seramik, ahşap, cam ve birçok plastikten oluşan tüm yüzeylerde kullanılabilir
- Güçlü pasivizasyon sağlar, bu nedenle mükemmel korozyon koruma özellikleri vardır
- Pürüzsüz ve gözeneksiz mat saten bir üst yüzey oluşturur
- Punta kaynak boyası olarak kullanılabilir ve üzerine kaynak yapılabilir
- 30 Dakika sonra üzeri piyasada satılan tüm akrilik reçinelere, alkid reçinelere, epoksi reçinelere veya nitroselüloza dayalı olan, 1 ve 2 bileşenli boya sistemleri ile püskürtme yöntemiyle boyanabilir
- Yüzeye mükemmel tutunur ve +80 °C ye kadar, kısa süreli +120 °C kadar, ısıya dayanıklıdır



Karoser temizleyiciler ile çıkmaz; DIN 53167:
Tuz püskürtme testi: 50 µ de 300 saat

Kurumuş kaplama kalınlığı DIN 53151 :
Çapraz kesim: GT 0 - 1; DVS 0501: Üstüne kaynak yapma

UYGULAMA :

**Paslı yüzey mekanik olarak (tel fırça gibi) temizlenir.
Temizlenmiş yüzeye doğrudan uygulanabilir.
Yüzeyi pasivize eder ve içten içe pas oluşumunu engeller.**

Stok Kodu	Ölçü	Fiyatı
800 010	500 ml. sprej - gri	