



BOYA BÖLÜMÜ

Çekilebilir Ek Yeri Sızdırmazı (Meges)

- MS içerkli , tek bileşenli yapıştırıcı/sızdırmaz malzemesi, hava ile temasla sertleşir
- Elastiktir, neme, hava şartlarına ve -40 °C ile +80 °C'ye kadar (kısa süreli 120 °C'ye kadar) ısıya dayanıklıdır
- Oda sıcaklığındaki uygulamadan hemen sonra (kabuk tutmasından yaklaşık 20 dakika sonra) çoğu boyalar ile boyanabilir, ideal olarak yaklaşık 2 saat içerisinde boyanmalıdır
- Metallerde (çinko, alüminyum, çelik), astarlanmış ve boyalı metalda, ahşap malzemelerde, çok sayıda termoset ve termoplastik malzemelerde (PE, PP, PTFE hariç) iyi tutunur
- 12 Yıl UV-Dayanıklık testi mevcuttur
- İzosiyanat içermez

**Kullanım alanları:**

Karoseri alanları, konteyner ve otomobil üretimi, havalandırma ve klima tekniği, metal üretimi, elektronik sanayisi vb.



| Stok Kodu | Ölçü | Fiyatı |
|-----------|----------------------------|--------|
| 900 306 | Siyah 310 ml. | |
| 900 307 | Gri 310 ml. | |
| 900 308 | Beyaz 310 ml. | |
| 713 125 | Mavi Havalı Meges Tb Multi | |