



Unterbodenschutzwachs Araç Alt Takım Koruyucu Mum

Kullanım Amacı :

Araçın alt takımlarında koruyucu bir tabaka oluşturarak pas oluşumunu engellemek amacı ile kullanılır.

Ürünün Özelliği :

Açık bej rengindedir.
 Tuz püskürtme testi DIN EN ISO 9227 (en az 240 saat) ve
 Su buharı testine DIN EN ISO 6270-1 (en az 30 tur) uygundur.
 Çok iyi tutunma özelliği sağlar.
 Kuruduktan sonra yüzeyi mükemmel kavrır, elastiktir,
 Çok soğukken dahi çok esnektir.
 Bitüm, , PVC ve ağır metaller içermez.
 Tavsiye edilen kuru tabaka kalınlığı 30-40 mq dur.
 Raf ömrü 36 aydır.

Uygulama :

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
 Basıncılı pütür tabancasına takılır (713 085)
 20 C sıcaklıktaki araç alt takımına püskürtülür
 Kısa bir süre kuruması beklenilir.

Uygulama Alanları :

Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler,
 hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makineleri
 otobüsler ve ağır kamyonların alt takımlarında ,
 metal ve gemi yapım sanayisinde kullanılır.



Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
900 337	1 lt. Ambalajda 12 li koli	

Neden kullanmalıyım ?

Araçınızın alt takımlarını
 pas karşı koruyarak ileride
 oluşabilecek daha pahalı
 tamir masrafını , zaman
 servis kaybını engeller.

