



DOT 4 Fren Hidrolik Yağı

CARTEC

Kullanım Amacı :

Araçların hidrolikli fren ve debriyaj sistemlerinde kullanılır.

Özelliği :

- En az +260 °C'de kaynama noktası ve en az +165 °C'de ıslak kaynama noktası olan hidrolik fren ve debriyaj sistemleri içindir
- Glikol eterler ve borik asit eterler içerir.
- Yağlayıcı olarak Glikol (contalar için idealdir) , korozyon önleyici ve antioksidanlar (önleyici tedbir olarak) içerir
- Çok yüksek termik dayanımı vardır (kaynama noktası için önemlidir)
- SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116, DOT 3 ve DOT 4 özelliklere uygundur
- Su içeriği max. % 0,2
- Genellikle fren sıvısı hidrolik rezervuarın kapağında belirtilen veya araç üreticisinin serbest bırakılmış fren sistemlere doldurulmalıdır
- Ayrıca motosiklet ve scooter için kullanılabilir

Teknik Şartname :

Norm : DOT 4

Islak Kaynama Noktası : 155 C

Kuru Kaynama Noktası : 165 C

Uygulama Alanları :

Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler, hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makinaları otobüsler ve ağır kamyonlar

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 338	5 lt. Bidon	1 Ad.TL
900 338 250	250 ml. şişe	48 Ad. TL

Neden kullanmalıyım ?

Daha kaliteli bir DOT 4.....
 Daha uzun hidrolik ömrü
 Daha uzun debriyaj ömrü
 Daha uzun servis periyodu
 Daha az yağ değişimi sağlar.

