



Yeni Nesil Antifiriz

PREMIUM
 LINE

TC 12 PLUS

Kullanım Amacı :

Aracınızdaki motor ve soğutma sisteminde (radyatörüne) kullanılması amacı ile özel olarak tasarlanmıştır.

Özelliği :

- Özel korozyon koruyucu katkıları nedeni ile korozyon oluşumunu çok uzun süreli engeller.
- Isı transferini iyileştirir ve sensörlerin düzgün ve hızlı çalışmasını sağlar.
- Klima sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Kısa zamanda arıza yapmayı engeller.
- 1.2-Ethandiol-Bazlıdır.
- Uzun ömrü sayesinde çevrecidir.
- Köpük oluşturmaz.
- Hortuma, sızdırmazlık gibi malzemelere zarar vermez.
- Özellikle dökümden , alüminyumdan veya kombinasyonundan oluşmuş motorlarda veya alüminyum ve bakır alaşımından oluşmuş radyatörde kullanılır.
- Özellikle yüksek ısı ihtiyacı olan hafif alaşımlı motorlarda tavsiye edilir.
- Nitrit-, amin-, fosfat ve silikat içermez.
- Geliktirilmiş yeni motor tasarımındaki mevcut ihtiyacı karşılar.

Uygulama :

- Bulduğunuz ildeki hava durumuna göre aşağıda yazılı bilgileri doğrultusunda kullanılabilir.
- Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler, hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makineleri otobüsler, kamyonlar

Bilgi :

- Binek araç 500.000 km kadar (Yaklaşık 8.000 saat)
- Ağır Vasıta 250.000 km kadar (Yaklaşık 2.000 saat)
- Sabit Motor yaklaşık 5 yıl (yaklaşık 32.000 saat)



Karışım Bilgileri

Stok Kodu	Donmaya karşı koruma	Antifiriz	Su %	Donmaya karşı koruma
900 356 001	-79°C	1 lt.	1 lt. =	-37°C
900 356 003	-79°C	1 lt.	1 lt. =	-37°C
S900 356 001	-69°C	1 lt.	1 lt. =	-18°C
S900 356 003	-69°C	1 lt.	1 lt. =	-18°C
G900 356 001	-37°C	1 lt.	1 lt. =	-11°C
G900 356 001	-37°C	1 lt.	1 lt. =	-11°C

BU ÜRÜNLERDE 200 LT. VE 1 TON MEVCUTTUR.

Neden Technolit ?

Almanyadan onay Spesifikasyonlar :
 VW TL 774 onayı
 Porsche, Audi-Seat-Skoda G 12 onayı
 MAN 324 SNF
 MB onayı 325.3,

Hem Kalite Hem güven

