



Radyatör Kaçak Tıkayıcısı

KÜHLERDİCHTUNG

Kullanım Amacı :

Radyatöründe oluşmuş 1 mm çatlakları tıkmak amaçlı kullanılır.

Özelliği :

4-8 lt. depoya 1 adet 300 ml. yeterlidir.
Anında etki eder.
Uzun süre kalıcıdır.
Antifirize dayanıklıdır.
Tüm antifirizlerle kullanılabilir.
Plastik ve metale zarar vermez.

Uygulama :

İyice çalkalayın. Antifirize ilave edin ve motoru çalıştırın. 3-5 saniye içinde sızıntıyı kesecektir.

Uygulama Alanları :

Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler, hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makinaları otobüsler ve ağır kamyonların radyatörlerinde uygulanır



Risk !!!

Yeni antifiriz koyarken delik ve çatlak riski almamak için tavsiyemiz , yeni antifiriz ile beraber 1 adet radyatör tıkayıcı ilave etmeniz.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 421	300 ML.	12 Ad.TL

Neden kullanmalıyım ?

Radyatör sökmeye gerek kalmadan oluşmuş kılçak çatlakları veya delikleri 1-2 saniyede tıkar.

