



Kühlerreiniger Radyatör Kireç ve Pas Temizleyicisi

Kullanım Amacı :

Radyatörünüzde oluşmuş sahte antifiriz veya saf su yerine ilave edilen çok kireçli suyun zaman içinde meydana getirdiği tıkanıklılığı açar.

Ürünün Özelliği :

Asit içerir.

Yanıcıdır.

Uygulamaya DİKKAT ediniz.

DİKKAT !!!:

40 °C üzeri sıcaklıkta (sıcak motorda) uygulamayınız.
Kurutmayınız.

İş güvenlik kurallarına uygunuz.

Doğrudan cildinize temas etmesin.

Uygulama :

1:5 veya 1:10 su ile inceltir. EN FAZLA 5 dakika devir daim yapılır. Pis su boşaltılır. Tekrar duru su ile durulanılır. Uygun antifiriz ilave edilir.

Haddinden fazla kalırsa alüminyum radyatörünüze zarar verir.

Uygulama Alanları :

Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler, hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makinaları otobüsler ve ağır kamyonların radyatörlerinde uygulanır



Stok Kodu	Ölçü ve Ambalaj	Fiyatı
S900 055 001	1 lt. plastik kaptta - 15 li koli	
S900 055 250	250 ml. plastik kaptta - 48 li koli	

Neden kullanmalıyım ?
Çok hızlı servis imkanı,
Daha performanslı motor
Daha uzun ömürlü Antifiriz
sağlar

