

Plastik Kaynak Tamiri

P Polipropilen

Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyafli ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Siyah



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 401	P ince 7 x 210 mm	22 Ad.TL
TT 200 402	P kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL

P Polipropilen

Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyafli ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Beyaz



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 411	P ince 7 x 210 mm	22 Ad.TL
TT 200 412	P kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL

S ABS

Uygulama Alanları:

S tampon (Mercedes 124/200/210/211-CLK BMW 5,20-7,40, Mondeo, Escord)

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Yüzeyle soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Siyah



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 403	S ince 7 x 210 mm	22 Ad.TL
TT 200 404	S kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL

PA Polyamit

Uygulama Alanları:

Radyatör , monifolt , plastik çamurluk , elyafsız ön panel , plastik çamurluk (megane 2 clio , peugeot)

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Siyah



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 409	PA ince 7 x 210 mm	20 Ad.TL
TT 200 410	PA kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL

E Polietilen

Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır

Siyah



Su ve Hava ile soğutmayınız !

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 405	E ince 7 x 210 mm	20 Ad.	TL

E Polietilen


Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır

Beyaz



Su ve Hava ile soğutmayınız !

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 408	E kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL

Plastik Kaynak Tamir Seti

Set içeriği :

- * P ince (siyah) 1 Paket
- * P kalın (siyah) 1 Paket
- * P ince (beyaz) 1 Paket
- * P kalın (beyaz) 1 Paket
- * S ince (siyah) 1 Paket
- * S kalın (siyah) 1 Paket
- * PA ince (siyah) 1 Paket
- * PA kalın (siyah) 1 Paket
- * E ince (siyah) 1 Paket
- * E kalın (beyaz) 1 Paket



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 400	SET (10 paket)	1 setTL

Fön Tabancası Premium Serisi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 415	1050 W	1 Ad.	TL