


ÖZEL ÜRÜNLER
Tek Kullanımlık Klima Kaçak Arama Sıvısı
R134a gazlar için
Kullanım Amacı :

Çıplak gözle belirlenemeyen klima gaz kaçak noktalarını UV ışığı ile kolayca tespit etmek amacı ile kullanılır.

Özellikleri :

- Her bir şırınga 7,5 ml. (1/4 Oz) ultraviyole sıvı içerir.
- 7,5 ml. içerik 1,5 lt. gaz için yeterlidir.
- Uçucu madde içermez.
- CFC, HFC , FFCC gazlarına uygundur.
- 12 adet yapışkanlı servis etiketi de içerir.

Kullanım Şekli :

Araç çalışır ve klima en açık durumda klima gazına alçak basınç müşüründen adaptör yardımı ile 7,5 ml. enjekte edilir. 45 dakika araç çalıştırılır. Gözlük ve fener ile varsa kaçak tespit UV rengi edilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 761 103	12 x 7,5 ml. (1 doz) + Adaptör	12 Ad.TL.
TT 761 102	240 ml. (32 doz)	1 Ad.TL.

**YENİ !
NEU !**

Tek Kullanımlık Klima Kaçak Arama Sıvısı
Yeni R1234YF gazlar için
Kullanım Amacı:

Çıplak gözle belirlenemeyen klima gaz kaçak noktalarını UV ışığı ile kolayca tespit etmek amacı ile kullanılır.

Özellikleri :

- Her bir şırınga 7,5 ml. (1/4 Oz) ultraviyole sıvı içerir.
- 7,5 ml. içerik 1,5 lt. gaz için yeterlidir.
- Uçucu madde içermez.
- R1234YF gazlarına uygundur.
- 12 adet yapışkanlı servis etiketi de içerir.

Kullanım Şekli :

Araç çalışır ve klima en açık durumda klima gazına alçak basınç müşüründen adaptör yardımı ile 7,5 ml UV sıvı. enjekte edilir. 45 dakika araç çalıştırılır. Gözlük ve fener ile varsa kaçak tespit UV rengi edilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 761 104	12 x 7,5 ml. (1 doz) + Adaptör	12 Ad.TL.

**YENİ !
NEU !**

Tek Kullanımlık Klima Kaçak Arama Sıvısı
Hibrit ve Elektrikli Araçlar için
Kullanım Amacı:

Çıplak gözle belirlenemeyen klima gaz kaçak noktalarını UV ışığı ile kolayca tespit etmek amacı ile kullanılır.

Özellikleri :

- Her bir şırınga 7,5 ml. (1/4 Oz) ultraviyole sıvı içerir.
- 7,5 ml. içerik 1,5 lt. gaz için yeterlidir.
- Uçucu madde içermez. Max 5,5 bar .
- SAE J2297 normuna uygundur.
- 12 adet yapışkanlı servis etiketi de içerir.

Kullanım Şekli :

Araç çalışır ve klima en açık durumda klima gazına alçak basınç müşüründen adaptör yardımı ile 7,5 ml. UV sıvı enjekte edilir. 45 dakika aracı çalıştırınız. Gözlük ve fener ile varsa kaçak tespit UV rengi edilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 761 105	12 x 7,5 ml. (1 doz) + Adaptör	12 Ad.TL.

**YENİ !
NEU !**
