



DPF Dizel Partikül Filtre Temizleme Seti

Sikayet :

- 1- Aracın seyir esnasında DPF (dizel partikül filtre) arıza lambasını yakması ve aracın çalışmaması
- 2- Performansının düşmesi.
- 3- Motorun istenmeyen sesler çıkartması.
- 4- Yakıt giderinin artması



Tanı :

Kötü Yakıt

Bazı kötü yakıtlar nedeni ile DPF (dizel partikül filtresi) sinde karbon , kül veya kurum parçacıkları oluşur. Bu kirlenmeden dolayı zaman içerisinde arızaya neden olur.



Reçetesi :

Lambadan

750 ml. DPF Temizleme Sıvısı
 750 ml. DPF Durulama Sıvısı
 NOT : Arızanın tekrarlamaması için mutlaka Koruyucu DPF Depo katkısını düzenli kullanınız



Özelliği :

Motorun performansını artırır
 Motorun ömrünü uzatır
 Aracın yakıt giderini azaltır
 Daha çevreci atık salınımı sağlar.
 Çok hızlı servis imkanı sağlar.



Kullanım Şekli :

Motor istop edilir. Partikül filtresi ve eksoz mutlaka soğuk olmalı. Özel havalı püskürtme kabının içerisine 750 ml. temizleme sıvısı konulur.5 bar sensörden DPF içine püskürtülür. 40 dk. beklenir. Aynı işlemi durulama sıvısı ile tekrar edilir. 3 dk. boş hava püskürtülür. En az 20. dakika motor çalıştırılır , ardından teste çıkılır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

Akım kablosunun söküldüğünden emin olunuz.



Ekonomik Ambalaj

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 002	5 lt + 5 lt.	1 SET
TT 900 001	Havalı Püskürtme Tb.	1 Ad.