KAYNAK MAKİNASI

Profi 270 Syntec

Avantajınız :

İşlem 1 : Kaynak yapılacak telin cinsi seçilir.
normal çelik tel , sarı tel (CuSi3) , aluminyum tel veya paslanmaz tel .

İşlem 2 : Kaynak yapılacak telin kalınlığı seçilir.
0,6 mm , 0,8 mm , 1,0 mm , 1,2 mm

İşlem 3 : Kaynatılacak saçın kalınlığı dijital olarak seçilir.

Sonuç : MAKİNA KAYNAK YAPMAYA HAZIRDIR.

5 Yıl GARANTİ
3 JAHRE GARANTIE
AUF DIE KOMPLETTE SCHWEISSANLAGE (AUSGENOMMEN VERSCHLEISSTEILE)

CE S

Teknik bilgi :

Netzspannung:		3 x 400 V
Netzleistung (ED 35 / 100 %)		9,0 / 6,3 KVA
Strombereich:		15 – 270 A
Leerlaufspannung:	44 V	
Drosseleinstellung:	stufenlos	
Einschaltdauer:	35 % (25 / 40°)	270 / 230 A
	100 % (25 / 40°)	170 / 140 A
Drahtantrieb:	4 Rollen	
Materialstärk		0,8 – 10 mm
Drahtstärken:		0,6 – 1,0 mm

Setin içeriği :

502 079 Şase kablosu , 3 m, 400 A
501 302 Basınç azaltıcı saat „Ar/CO2“
500 108 Elle tutulur kaynak maskesi , manuel
300 208 15 kg. gazaltı özel kaporta kaynak teli
501 104 MSG-Multitool kaynakcı pensesi
820 002 500 ml, silikonsuz çapak koruyucu kaynak spreyi

Art.-Nr.	Ürün Adı
460 050	Profi 270 Syntec, SET

Digital Ampermetre
Ampermetre kademeli değildir. birer amper yükseltilebilir veya düşürülebilir. Bu da en iyi kaynağı yapmanızı sağlar.



4lü tel itme silindiri
Aluminyumda telin sarmasını engeller.



Kademesiz ayar düğmesi
Malzeme kalınlığı girin , kaynatın , bitti.



Malzeme kalınlığı girin , makina amperini otomatik olarak ayarlar. Hangi saç kalınlığı hangi amperde kaynatılır derdini bitirir.

Programlanmış Sinerji akımı (DST)
Telin cinsi ve kalınlığı girilince ,sistem hangi malzemeyi hangi amperde ve hangi tel itme hızında olacağını otomtaik ayarlar.



Tel itme sistemi
SYN molü ile tel itme işlemini otomatik yapar. Arzu edilirse manuel olarak ta yapılabilir.

2-Takt- ve 4-Takt modulü
2T , kaynak için basılı tut , bitince çek modülü, 4T ise kaynak için bas bırak, bitirmek için tekrar bas bırak modülüdür.

Technolit® EDS
(Elektronik gaz yğunluk sistemi):
Makina kademesiz ve otomatik “sert” veya “yumuşak” elektrik ark kaynağını ayarlar.