

Havalı Aletler



SOKET TİPİ
1/2"



GÖVDE TİPİ
ALÜMİNYUM



ÇEKİŞ TİPİ
İKİZ ÇEKİÇ



MAK. TORK
815 NM.

Havalı Mini 1/2 Bijon Tb.
P.R.O. "Made in Taiwan"



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 001	,5 Kg.	1 Adet	



SOKET TİPİ
1/2"



GÖVDE TİPİ
KOMPOZİT



ÇEKİŞ TİPİ
İKİZ ÇEKİÇ



MAK. TORK
1017 NM.

Havalı 1/2 Bijon Tb.
P.R.O. "Made in Taiwan"



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 002	1,9 Kg.	1 Adet	

Emniyetli Kaplinler

Çift emniyet sistemli kaplinler

LIESY

Teknik Özellikleri :

DIN EN 893 ve ISO 4414 standardına uygundur.
Kaplin/ Nipel Standardı : NW 7,2
Hava geçirgenliği : 6 barda en fazla 1470 lt. / dk.
En fazla Basınç : 16 Bar
Leckagedruck : 64 Bar
Vibrasyon test : 20 - 30 Hz de 15 saat
-20 °C ile + 80 °C ısıya dayanıklıdır.
Gövde : Polyamit



EN - 1996 / 5-3-4-2-7

2008 / EN 983/292 ve 983
1996-04

Standardına



ISO - 1982 / 9-4

2009 / ISO EN 4414
Standardına uygundur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 742	Liesy Emniyetli 1/4" Dişi	1 Ad.	
700 745	Liesy Emniyetli 1/4" Erkek	1 Ad.	
700 748	Liesy Emniyetli 1/4" Hor.Gir.	1 Ad.	
700 743	Liesy Emniyetli 3/8" Dişi	1 Ad.	
700 746	Liesy Emniyetli 3/8" Erkek	1 Ad.	
700 749	Liesy Emniyetli 3/8" Hor.Gir.	1 Ad.	
700 744	Liesy Emniyetli 1/2" Dişi	1 Ad.	
700 747	Liesy Emniyetli 1/2" Erkek	1 Ad.	
700 750	Liesy Emniyetli 1/2" Hor.Gir.	1 Ad.	

Basınçlı Hava Sistemleri İş Güvenlik Sorumluluğu Standardı