



Bantlar

Elektrikçi Bandı



Özelliği:

- Yüksek kalitede PVC alaşımlı izole bandıdır.
- BS 3929, IMQ , VDE, ÖVE'ye göre test edilmiştir.
- 0 C° ile + 80 C° arası ısıya dayanıklıdır.
- Esnektir. Malzemeyi sarar.
- Yanıcı değildir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Kurşun içermez.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 203	Siyah 19 mm x 10 mt.	10 Ad.	
706 222	Beyaz 19 mm x 10 mt	10 Ad.	
706 219	Kırmızı 19 mm x 10 mt.	10 Ad.	

Çift Taraflı Yapışkanlı Şeffaf İnce Bant



Özelliği:


- Yapışkan şeffaf akrilik köpük içerir.
- Et kalınlığı : 0,5 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

Ayna yapıştırma ,2 paslanmaz saç arası yapıştırma, plaka yapıştırma,

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 266 050	19 mm x 50 mt.	1 Adet	

Çift Taraflı Yapışkanlı Şeffaf KALIN Bant



Özelliği:

- Tamamı akrilik yapıştırıcı içerir..
- Et kalınlığı : 1 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

Ayna yapıştırma ,2 paslanmaz saç arası yapıştırma, plaka yapıştırma,

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 266 012	12 mm x 30 mt.	1 Ad.	
706 266 030	19 mm x 30 mt.	1 Ad.	



Teflon Bant

Metal veya plastik boru tesisat ek birleşim veya montaj dişlerinde sızdırmazlık sağlaması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Teflon içeriklidir. • Gaz, su, yağ, petrol (hidrokarbon), sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Demonte dileyebilir. (Sökülebilir) • Yapışmak ve şişmez. • Uzayabilir, esnektir.

Teknik Özellikleri:

3" (yaklaşık M 76) boru çapına uygundur..
Boşluk doldurma oranı : 0,5 mm
Elle mukavemet süresi : 15 -30 dakika
Çalışma mukavemet süresi : 1-3 Saat
Isıya dayanıklılık : -270°C - +280°C
Ölçü : 12 mm en x 0,1 mm montajlarında,

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 201-1	19 mm x 12 mt.	12 Ad.	

