

Antipas Astar Boyaları

6 Yıl Garanti

RosTec

Yeni Nesil Anti Pas Sprey

Tek işlemle hem astipas hem boyama

• Olağanüstü koruma

Uygulama sonrasında , standart boyalara göre yüzeyi 4 kat daha fazla paslanmalara karşı korur.

• Yeni nesil formül :

Yeni nesil LCI formülü sayesinde 500 saat tuz testi mevcuttur.

• Mükemmel sonuç

Kullanım amacı:

Metal üst yüzeyi pas (korozyon) oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

Avantajları / Özellikleri:

- Kapaticılığı çok yüksektir.
- Hızlı kurur.
- Çok esnektir.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Su ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- +80°C ısıya dayanıklıdır.

Uygulama:

- 10. dakikada yüzeyi kurur.
 - 20. dakikada elle tutma derecesinde gelir.
 - 30. dakikada sertleşir.
 - 12 saat sonra üzeri boyanabilir
- Not: Kutuyu ters çevirip havasını almayı unutmayınız.

Uygulama Alanları:

Tüm yüzeylere uygulanabilir. Özellikle sürekli nemli kalan deniz kenarlarındaki sanayi ve otomotiv alanlarında metal, çelik ve tamir boyamalarında, metal sanayi, tarım makinalarında kullanılır.



LCI
teknoloji
formülü

500 Saat
Tuz
Testi

UV
Dayanımı

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 071	500 ml. RAL 1021 Sarı	12-24 Ad.	
860 072	500 ml. RAL 2011 Turuncu	12-24 Ad.	
860 073	500 ml. RAL 3000 Kırmızı	12-24 Ad.	
860 074	500 ml. RAL 9005 Siyah	12-24 Ad.	
860 075	500 ml RAL 9010 Beyaz	12-24 Ad.	
860 076	500 ml. RAL 1021 Sarı	12-24 Ad.	
860 077	500 ml. RAL 7350 Gri	12-24 Ad.	
860 078	500 ml. RAL 9006 Beyaz Alu.	12-24 Ad.	
860 079	500 ml. RAL 7035 gün gri	12-24 Ad.	
860 080	500 ml RAL 5010 Mavi	12-24 Ad.	
860 081	500 ml RAL 7016 Antrasit Gri	12-24 Ad.	
860 082	500 ml. RAL 6005 Yeşil	12-24 Ad.	
860 083	500 ml. RAL 3002 Kırmızı	12-24 Ad.	
860 084	500 ml. RAL 9005 Mat Siyah	12-24 Ad.	
860 085	500 ml. RAL 6024 Trafik Yeşil	12-24 Ad.	
860 086	500 ml RAL 6003 Zeytin Yeşil	12-24 Ad.	



Rost-Stopp

Antipas Astar Spreyi

Metal üst yüzeyi boyamadan önce pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

Özellikleri:

- Alkid reçine bazlıdır.
- Hızlı kurur
- Pasivize özelliği nedeni ile korozyona karşı mükemmel korur.
- Metal, taş, seramik, ahşap, cam ve birçok plastikten oluşan tüm yüzeylerde kullanılabilir.
- 30 dakika sonra üzeri tüm akrilik epoksi veya nitroselüloza dayanıklı olan, 1 ve 2 bileşenli boya sistemleri ile boyanabilir.
- +80°C ısıya (kısa süreli +120°C) dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 009	500 ml. Bordo Renk	24 Adet	
800 010	500 ml. Gri Renk	24 Adet	

