



Pas Koruyucu Mumlar

6 Yıl Garanti

Hoko II**Mum Bazlı Pas Koruma Spreyi****Beyazımsı Renk**

Metal üst yüzeyin pas oluşmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- 1000 Saat Tuz Püskürtme Testi.
- DIN 53152 Büküm Testi
- İçeriğindeki uçucu madde aromatik değildir.
- Boyaya ve cilaya herhangi bir zararı yoktur.
- Yüzeye çok iyi tutunur. Yüzeyi su tutmaz.
- Mekanik darbelere karşı çok iyi dayanır.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- -25 C° ila +180 C° arası ısıya dayanır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 050	500 ml. Sprey	24 Adet	

**Kristall-Konservierer-Spray****Mum Bazlı Pas Koruma Spreyi****Cam Şeffaflığında**

Metal üst yüzeyin pas oluşmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Tuz püskürtme testi (DIN EN ISO 9227) : 20 µm kalınlıkta 120 saat. Tuz püskürtme testi (DIN EN ISO 9227) : 50 µm kalınlıkta 240 saat
- Uygulandıktan sonra inceltici uçar , geriye cam şeffaflığında mum kalır.
- Esnektir ve yüzeye çok iyi tutunur.
- Boya ve plastiğe zarar vermez.
- Çok iyi sızma kabiliyetinden dolayı en dip noktalara ulaşmasını sağlar. Isıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 056	500 ml. Sprey	24 Adet	

**Technowachs****Mum Bazlı Pas Koruma Sıvısı****Mat Şeffaf Renkte, Boya tb. ile atılır**

Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Sentetik Mum içerir. Şeffaf renktedir.
- Katı madde oranı % 30 fazladır.
- +100 °C damlama noktasına sahiptir.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- 1:3 oranında inceltir. Boya tabancası ile atılabilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 350	10 lt. Bidonda	1 Adet	

