



Montaj Yağları / Pastaları

6 Yıl Garanti

CU 1100**Bakır Alaşımli Montaj Spreyi/Pastası**
1100 °C ısıya dayanıklıdır.

Cıvata, somun , saplama gibi bağlantı elemanlarının , aşırı sıcak , soğuk , deniz suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar sökümüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- 30 °C ila + 1100 °C ısıya dayanıklıdır.
- Yüksek oranda bakır alaşım içerir.
- Contalara ve plastiğe zarar vermez.
- Ağır devirle dönen boya fırınlarının rulman yataklarında,

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 530	140 gr. plastik tüpte	12 Ad.	
901 536	1 kg. plastik kapta	10 Ad.	
830 006	500 ml. Sprey	12- 24 Ad.	

**CERA 1400****Seramik Alaşımli Montaj Pastası/Spreyi**
1400 °C ısıya dayanıklıdır.

Cıvata, somun , saplama gibi bağlantı elemanlarının , aşırı sıcak , soğuk , deniz suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar sökümüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- 30 °C ila + 1400 °C ısıya dayanıklıdır.
- Nikel , kurşun ve kadmium içermez.
- Ağır metal içermez.
- Contalara ve plastiğe zarar vermez.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 522	140 gr. plastik tüpte	10 Ad.	
901 521	1 kg. teneke	1 Ad.	

**Montage Spray/Paste****Aluminyum Alaşımli Montaj Pastası/Spreyi**
1400 °C ısıya dayanıklıdır.

Cıvata, somun , saplama gibi bağlantı elemanlarının , aşırı sıcak , soğuk , deniz suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar sökümüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- 40 °C ila + 1100 °C ısıya dayanıklıdır.
- Nikel , kurşun ve kadmium içermez.
- Ağır metal içermez.
- Grafit ve diğer yağlara göre % 30 daha az sürtünme katsayısı sağlar.
- Cm2 de 2300 kg. basınca dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 010	500 ml. Sprey	12 Ad.	
901 532	1 kg. plastik kapta	10 Ad.	

