

Plastik Tamiri

P Polipropilen

Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyafli ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk : ☐

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 401-4	P ince 7 x 210 mm Siyah	4 Pk.	
TT 200 402-4	P kalın 12 x 210 mm Siyah	4 Pk.	



P Polipropilen

Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyafli ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk : ☐

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 411-4	P ince 7 x 210 mm Beyaz	4 Pk.	
TT 200 412-4	P kalın 12 x 210 mm Beyaz	4 Pk.	



S ABS

Uygulama Alanları:

S tampon (Mercedes 124/200/210/211-CLK BMW 5,20-7,40, Mondeo, Escord)

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Yüzey soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk : ☐

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 403-4	S ince 7 x 210 mm Siyah	4 Pk..	
TT 200 404-4	S kalın 12 x 210 mm Siyah	4 Pk.	



PA Polyamit

Uygulama Alanları:


Radyatör , monifolt , plastik çamurluk ,elyafsız ön panel , plastik çamurluk (megane 2,clio,peugeot)

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk : ☐

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 409-4	PA ince 7 x 210 mm Siyah	4 Pk..	
TT 200 410-4	PA kalın 12 x 210 mm Siyah	4 Pk.	



E Polietilen

Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır
- Su ve Hava ile soğutmayınız !**

Renk : ☐

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 405-4	E ince 7 x 210 mm Siyah	4 Pk.	
TT 200 406-4	E kalın 7 x 210 mm Siyah	4 Pk.	



E Polietilen

Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır
- Su ve Hava ile soğutmayınız !**

Renk : ☐

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 408-4	E kalın 12 x 210 mm Beyaz	4 Pk.	
TT 200 407-4	E ince 12 x 210 mm Beyaz	4 Pk.	



Plastik Kaynak Tamir Seti

Set içeriği :

- * P ince (siyah) 1 Paket
- * P kalın (siyah) 1 Paket
- * P ince (beyaz) 1 Paket
- * P kalın (beyaz) 1 Paket
- * S ince (siyah) 1 Paket
- * S kalın (siyah) 1 Paket
- * PA ince (siyah) 1 Paket
- * PA kalın (siyah) 1 Paket
- * E ince (siyah) 1 Paket
- * E kalın (beyaz) 1 Paket



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 400-12	12 Set	12 Pk.	

Profesyonel Fön Tabancası

Kullanım Avantajı :

Isı ayarlıdır
Uzun ömürlüdür.
1550 W gücündedir.
20-700 °C ısı aralığındadır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 416	1550 W	1 Ad.	