

Metal Pikmenli Boyalar

6 Yıl Garanti


Aluminium Spray
Aluminyum Spreyi
Mat Gümüş Rengindedir.

Hasarlı veya kaynaklı alüminyum parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve alüminyum rengini vermek amacı ile kullanılır.

Özellikleri :

- % 99 alüminyum muhteviyatı içerir.
- Çok hızlı kurur.
- Tüm metaller , ahşap v.b. üzerinde atılabilir.
- Paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
- +80 °C kadar ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 001	TECHNOLİT 500 ml. Sprey	24 Adet	


ALU 99,5
Aluminyum Spreyi
Parlak Gümüş Rengindedir.

Technik Alüminyum Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir üst yüzey kaplamasıdır.

Özellikleri :

- % 99,5 saf alüminyum içerir.
- 800 °C ısıya dayanıklıdır.
- Çizilmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Gümüş metalik parlak renklidir.
- Çok yoğun kapaticılığı vardır.
- Punta kaynak astar boyası olarak kullanılabilir.
- Elektrik iletkenliği vardır.
- Çözücü madde içerir.
- Bir çok asit ve alkaliye dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 020	TECHNİK 400 ml. Sprey	24 Adet	


CWP Spray Premium
% 50 Saf Bakır Spreyi

Hasarlı , eskimiş veya kaynaklı gümüş parçaları , 2 saç arası punta kaynağında en iyi pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

Özellikleri :

- + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Çok hızlı kurur.
- Gazaltı torcuna da uygulanabilir.
- Paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
- Standart boyanın normal ısı dayanımı + 80 °C dir. CWP 450 °C ısı gördüğünde reçinesi buharlaşır, geriye kalan bakır kaplama + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 020	TECHNOLİT 500 ml. Sprey	24 Adet	


CU Efekt
Bakır Spreyi

Hasar görmüş veya lehimlenmiş bakır yüzeylerde doğal oksitleyici bir bakır kaplama elde etmek için ve ayrıca metal , galvaniz kaplı metal veya pvc üzerinde bakır renk kaplama elde etmek amacı ile de kullanılır.

Özellikleri :

- Paslanmaya karşı korur.
- Hızlı kurur
- %99 saf bakır içerir.
- Doğal oksidasyon Hava koşullarına dayanıklıdır.
- 80 °C ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 021	TECHNİK 400 ml. Sprey	24 Adet	


Inox 18.8.2 HELL Spray
Paslanmaz Çelik Sprey
Açık renkli

Technik Inox 18,8,2 HELL Paslanmaz Çelik Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir üst yüzey kaplamasıdır.

Özellikleri :

- Paslanmaz çeliğe benzemektedir.
- Alaşım analizi: % 18 Krom, %8 Nikel , % 2 Mangan pikmenti içerir.
- Çizilmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Açık metalik paslanmaz renktedir.
- Çok yoğun kapaticılığı vardır.
- Punta kaynak astar boyası olarak ta kullanılabilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 022	TECHNİK 400 ml.Sprey	24 Adet	


Inox 18.8.2 MAT Spray
Paslanmaz Çelik Sprey
Kumlanmış mat renk

Technik Inox 18,8,2 Mat Paslanmaz Çelik Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir üst yüzey kaplamasıdır.

Özellikleri :

- Paslanmaz çeliğe benzemektedir.
- Alaşım analizi: % 18 Krom, %8 Nikel , % 2 Mangan pikmenti içerir.
- Çizilmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Koyu metalik paslanmaz renktedir.
- Çok yoğun kapaticılığı vardır.
- Punta kaynak astar boyası olarak ta kullanılabilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 018	TECHNİK 400 ml. Sprey	24 Adet	